

1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

1.1 Identifikace látky nebo přípravku

602.25 - Šroubotěsná páska. Butylkaučuková páska s vystuženým hliníkovým nosičem, pro zimní zahrady a hliníkové konstrukce.

1.2 Použití látky nebo přípravku

Jako opravná a těsnící páska na materiály jako je sklo a kov - odolná proti protržení hřebíky a šrouby.

1.3 Identifikace společnosti nebo podniku

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo nám. 48

588 13 Polná

IČ: 25510924

Tel.: +420 567 212 107

Fax: +420 567 212 107

E-mail: hasoft@hasoft.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

+420 224 919 293, +420 224 915 402

Toxikologické informační středisko v Praze,

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2. Identifikace nebezpečnosti

Žádná.

3. Složení, informace o složkách

3.1

Gerband 602.25 je butylová lepicí páska. Nosič je spojení hliníku a HDPE a přílnavé lepidlo je butylkaučukové.

3.2

Výrobce neudává.

3.3

Výrobce neudává.

3.4

Výrobce neudává.

3.5

Výrobce neudává.

3.6

Výrobce neudává.

4. Pokyny pro první pomoc

Žádné.

5. Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva - oxid uhličitý, nebo práškový hasicí přístroj. Není nutná žádná zvláštní ochranná výzbroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku

Lepicí páska je extrémně odolná vůči tlení, proto nedochází k ohrožení spodních vod. Čistící metody: zbytky lepidla mohou být odstraněny čistícím benzínem.

7. Zacházení a skladování

7.1 Zacházení

Nejsou nutná žádná zvláštní preventivní bezpečnostní opatření.

7.2 Skladování

V suchém, bezprašném a bezolejnatém prostředí. Neskladovat společně se silně oxidačními prostředky.

7.3 Specifické/specifická použití

Výrobce neudává.

8. Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky

8.1 Limitní hodnoty expozice

Žádné.

8.2 Omezování expozice

Výrobce neudává.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Běžná opatření (čistota, pořádek).

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí

Výrobce neudává.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Obecné informace

Role lepicí pásky. Barva černá. Zápach slabě po gumě. Tepelný rozklad > 200 °C.

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Žádné.

9.3 Další informace

Výrobce neudává.

10. Stálost a reaktivita

10.1 Podmínky, kterým je potřeba zabránit

Butylové lepicí pásky jsou tepelně stabilní a jsou nepatrně reaktivní vůči kyselinám a louhům, reagují se silnými oxidačními prostředky.

10.2 Materiály, kterých je potřeba se vyvarovat

Silný oxidační prostředky.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné.

11. Toxikologické informace

Není toxický ve smyslu zákona o jedech.

12. Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita

Lepicí páska je neutrální ke spodním vodám.

12.2 Mobilita

Výrobce neudává.

12.3 Perzistence a rozložitelnost

Odolná vůči rozkladu.

12.4 Bioakumulační potenciál

Výrobce neudává.

12.5 Výsledky posouzení PBT

Výrobce neudává.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Výrobce neudává.

13. Pokyny pro odstraňování

Zbytky se likvidují jako průmyslový odpad.

14. Informace pro přepravu

Není nebezpečné zboží ve smyslu GGVS.

15. Informace o předpisech

Označení podle nebezpečnosti látky (zákon o chemikáliích) a odpovídajících EG směrnic není nutné.

16. Další informace

Žádné.

Tyto informace se opírají o dnešní stav našich znalostí a zkušeností a vztahují se na stav výrobku při dodání. Popisují náš produkt s ohledem na požadavky bezpečnosti. Nemají smysl zaručovat určité vlastnosti výrobku. Nutno dbát zákonných předpisů a ustanovení na vlastní odpovědnost. Doporučujeme v dostatečné míře vlastní zkoušky.