

Použití:

- **TICHÁ PÁSKA PP** se používá k uzavírání kartonů a pro všechny balící práce.
- **TICHÁ PÁSKA PP** se odvíjí naprosto bezhlučně!
- Pro praktickou a rychlou práci se hodí ruční odvíječky

TICHÁ PÁSKA PP neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

Uvolňovací lak
Polypropylenová fólie
Adhezni můstek
Polyakrylátové lepidlo

Technická data:

Nosič	polypropylenová fólie
Tloušťka fólie (DIN EN 1942)*	0,03 mm
Celková tloušťka (DIN EN 1942)*	0,05 mm
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	≥ 90 N / 25 mm
Prodloužení při přetrhu (DIN EN 14410)*	100 až 150%
Typ lepidla	polyakrylát
Přilnavost (DIN EN 1939)*	≥ 5 N / 25 mm
Povrchová lepivost (Tack)	střední
Teplotní rozsah	- 40°C až +80°C
Teplota zpracování	- 10°C až +40°C doporučená > 5°C
Šířky pásů	50 mm
Délka role (standard)	66 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	hnědá, transparentní, bílá
Skladování	v suchu při 5°C až 25°C chránit před UV-zářením

* v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **TICHÉ PÁSKĚ PP** na vyžádání.

Silně zvýrazněny standardní rozměry; dodací termín u nestandardních rozměrů je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno - srpen 2005 • nahrazuje vydání z března 2005

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblastí aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Popis:

TICHÁ PÁSKA PP je ekologická lepicí páska pro balení, odolná proti přetrhnutí i natrhnutí se silně adhezivním polyakrylátovým lepidlem velmi dobré pevnosti ve smyku a bez obsahu rozpouštědel.

S **TICHOU PÁSKOU PP** se dá dobře pracovat i za nízkých teplot.

Jednotky balení:

Délka role	66 m
Šířky pásu v mm	50
Počet rolí v kartonu	36

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY