

# BALKÓNOVÝ PROFIL

**Balkónový profil** je klampiarsky doplnok na využitie v systéme tenkovrstvových náterových hydroizolačných systémov **HASOFT**.

## 1. Charakteristika výrobku

**Balkónový profil** je zhotovený z eloxovaného hliníkového plechu v rôznych farebných variantách.

- **Profil je tvarovaný tak, aby umožnil odvod vody mimo čela balkónu a terás**
- **V hornej časti má kompenzačné otvory pre prestup lepiaceho tmelu na pevné pripojenie dlažby k podkladu**
- **Pri teplotných rozdieloch si profil vytvára dilatačný priestor v lepiacom tmele**
- **Spojenie jednotlivých dielov vznikne pomocou pružného tmelu**

## 2. Použitie

Pri aplikácii tenkovrstvových hydroizolácií Hasoft na stavby, opravy a celkové rekonštrukcie balkónov a terás je výhodné použiť **Balkónový profil**. Toto riešenie prináša podstatné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

## 3. Fyzikálne a mechanické parametre

materiál	farbený hliník 0,63 mm, meď 0,55 mm
dĺžka	2000 mm
roh	1000 x 1000 mm s uhlom 90°, pravý alebo ľavý
farba	biela RAL 9010, béžová RAL 1014, hnedá RAL 8017, šedá RAL 7001

## 4. Pokyny na spracovanie

Po vyzretí tenkovrstvovej izolácie na okraj balkóna alebo terasy naneste pomocou zubovej stierky flexibilnú lepiacu hmotu na dlažbu. Do tejto vrstvy vtlačte profil tak, že sa cez otvory na hornej strane pretlačí lepidlo. Spoje jednotlivých plechov tmele pružným tmelom (neutrálny silikón). Potom na celú plochu položte dlažbu.

## 5. Balenie a skladovanie

Jednotlivé profily nemajú žiadne špeciálne nároky na skladovanie. Len pri dlhšie trvajúcim skladovaní zaistite rovný podklad, ktorý zabráni deformácii profilu.

## 6. Ochrana zdravia pri práci

Na výrobok platí TL BP/HAS. Údaje vytlačené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a dostupných informácií v dobe vydania. Tento technický list stráca platnosť vydaním nového, aktualizovaného technického listu. V prípade potreby a akýchkoľvek pochybností či nejasností kontaktujte výrobcu.

# BALKÓNOVÝ PROFIL

**Balkónový profil** je klampiarsky doplnok na využitie v systéme tenkovrstvových náterových hydroizolačných systémov **HASOFT**.

## 1. Charakteristika výrobku

**Balkónový profil** je zhotovený z eloxovaného hliníkového plechu v rôznych farebných variantách.

- **Profil je tvarovaný tak, aby umožnil odvod vody mimo čela balkónu a terás**
- **V hornej časti má kompenzačné otvory pre prestup lepiaceho tmelu na pevné pripojenie dlažby k podkladu**
- **Pri teplotných rozdieloch si profil vytvára dilatčný priestor v lepiacom tmele**
- **Spojenie jednotlivých dielov vznikne pomocou pružného tmelu**

## 2. Použitie

Pri aplikácii tenkovrstvových hydroizolácií Hasoft na stavby, opravy a celkové rekonštrukcie balkónov a terás je výhodné použiť **Balkónový profil**. Toto riešenie prináša podstatné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

## 3. Fyzikálne a mechanické parametre

materiál	farbený hliník 0,63 mm, meď 0,55 mm
dĺžka	2000 mm
roh	1000 x 1000 mm s uhlom 90°, pravý alebo ľavý
farba	biela RAL 9010, béžová RAL 1014, hnedá RAL 8017, šedá RAL 7001

## 4. Pokyny na spracovanie

Po vyzretí tenkovrstvovej izolácie na okraj balkóna alebo terasy naneste pomocou zubovej stierky flexibilnú lepiacu hmotu na dlažbu. Do tejto vrstvy vtláčte profil tak, že sa cez otvory na hornej strane pretlačí lepidlo. Spojte jednotlivých plechov tmele pružným tmeľom (neutrálny silikón). Potom na celú plochu položte dlažbu.

## 5. Balenie a skladovanie

Jednotlivé profily nemajú žiadne špeciálne nároky na skladovanie. Len pri dlhšie trvajúcim skladovaní zaistíte rovný podklad, ktorý zabráni deformácii profilu.

## 6. Ochrana zdravia pri práci

Na výrobok platí TL BP/HAS. Údaje vytlačené v tomto technickom liste vychádzajú zo znalostí a dostupných informácií v dobe vydania. Tento technický list stráca platnosť vydaním nového, aktualizovaného technického listu. V prípade potreby a akýchkoľvek pochybností či nejasností kontaktujte výrobcu.