

Použití

FASÁDNÍ PÁSKA se používá na hrubé povrchy jako jsou fasády, hrubé omítky, cihly, beton, dřevo...

FASÁDNÍ PÁSKU aplikujeme na čistý, suchý, odprášený a odmaštěný povrch, kde výborně přilne. Po práci ji lze snadno odstranit.

FASÁDNÍ PÁSKA je 7 dní UV stabilní.

FASÁDNÍ PÁSKA značky Blue Dolphin je speciální páska pro profesionály, ale využijí jí i kutilové.

Technická data

Nosič	LDPE/tkanina
Tloušťka pásky	0,20 mm
Přilnavost	15 N/25 mm
Prodloužení v tahu	5–10 %
Typ lepidla	přírodní kaučuk
Povrchová lepivost (Tack)	vysoká
Teplotní rozsah	-10 °C až +60 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Šířky pásů	38–48 mm
Délka role (standard)	20 m
Průměr vnitřního jádra	76 mm
Barva	oranžová
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **FASÁDNÍ PÁSKA** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.



Popis

FASÁDNÍ PÁSKA se skládá z tkaniny potažené LDPE fólií se silně lepivým lepidlem z přírodního kaučuku.

FASÁDNÍ PÁSKA je šetrná k životnímu prostředí.

Jednotky balení

Délka role 20 m

Šířky pásu v mm	38 48
Počet rolí v kartonu	24 24

Vydáno v květnu 2011.

TECHNICKÝ LIST**FASÁDNÍ PÁSKA – TL 248**

Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz