

## Použití

**LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX 6400 – FURTOLEP** je jednosložková lepicí a těsnicí hmota pro snadné, rychlé a trvalé přilepení vzduchotěsných fólií na stavební těleso podle DIN 4108-7, EnEV, SIA 180 a ÖNORM B8110-2.

## MONTÁŽ PAROTĚSNÝCH FÓLIÍ POMOCÍ FORTAX 6400 – FURTOLEP

Hlavní výhodou tohoto jedinečného materiálu je, že po nanesení a zaschnutí funguje jako oboustranná páska, která je permanentně lepicí. Odpadá tím trhání, stříhání nebo řezání a také odlupování krycí fólie typické pro běžné oboustranné lepicí pásy.

**FORTAX 6400 – FURTOLEP** prostě nanese v podobě 4–8 mm tlusté „housenky“ na pevné, čisté, suché a soudržné zdi a konstrukce (kov, dřevo plast...) necháte **ZASCHNOUT**, a poté montujete fólie stejně jako při použití klasické oboustranné lepicí pásy. Na rozdíl od ní však všechny spoje zaručují po správném přitlačení a dodržení tloušťky dokonalou parotěsnost všech spojů. Mezi nanesením a montáží fólie nesmí dojít k zaprášení nebo kontaminaci látkami, které by mohly mít vliv na přilnavost (tuky, oleje, silikony apod.)

**LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX 6400 – FURTOLEP** je systémovým komponentem systému GERBAND *rooflite®* a může být aplikován metodou kontaktního lepení.

## Technická data

Základní surovina	polymerová disperze
Barva	světle modrá
Konzistence	pastovitá, elastická
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Skladování	+5 °C až +25 °C nesmí zmrznout
Trvanlivost	neotevřené balení 24 měsíců neobsahuje jedy poškozující životní prostředí a zdraví člověka, neobsahuje organická rozpouštědla
Ekologie	bez nebezpečí kontaminace lze vyhodit do domovního odpadu
Likvidace	

Další technické údaje o **FORTAXU 6400 - FURTOLEPU** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

## LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX 6400 „FURTOLEP“



### Kartuše á 310 ml

12 kartuší / 1 karton

vydatnost až 8 bm na / kartuše

### Střívko á 600 ml

12 střívek / 1 karton

vydatnost až 16 bm / střívko

Vydáno v červnu 2010.

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001:2000  
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:

**HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
www: www.hasoft.cz

# TECHNICKÝ LIST

**FORTAX – FURTOLEP – TL 6400**