

Použití:

- LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX lepí spolehlivě a trvale elasticky fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníku a papíru, ale také i lepenku a vlísové materiály na podklady z kamene, betonu, omítky, dřeva a různých kovů.
- Lepené plochy musí být pevné, čisté, suché a zbavené nečistot, jako jsou tuky, těr, asfalt, silikon, tenzidy, prach a další. Housenku lepidla na fólie tloušťky 4 až 6 mm nanášejte na podklad. Nerovnosti je nutné vyrovnat nanesením většího množství lepidla. Horní vrstvu parotěsné fólie volně položte a lehce přitlačte na housenku lepidla. Měla by zůstat zachována tloušťka vrstvy lepidla 3 až 5 mm. Dbejte na to, aby lepený spoj nebyl zvrásněný a zůstal utěsněný.
- Během schnutí (v závislosti na teplotě a naneseném množství 2 až 3 dny) lepené spoje nezatěžujte tahem!

Technická data:

Základní surovina	akrylátová disperze
Barva	zelená
Konzistence	pastovitá, stabilita rozměrů
Měrná hmotnost	1,3 g/cm ³
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Přílnavost (DIN EN 1939)*	≥ 5 N / 25 mm
Teplota zpracování	0°C až +40°C
Doba vytvrzování	asi 2 mm / 24 h (orientačně)
Skladování	chráněno před mrazem při 5°C až +25°C
Životnost	neotevřené balení - 12 měsíců

Další technické údaje o LEPIDLE NA FÓLIE FORTAX na vyžádání.

Silně zvýrazněno standardní balení; dodací termín u nestandardního balení je individuální dle dohody se zákazníkem.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu

Vydáno listopad 2005 • nahrazuje vydání ze srpna 2005.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX

G6500.01

Lepidlo nejen na parozábrany..

(..lepidlo na fólie..)



Popis:

LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX je lepicí těsnící hmota na bázi disperze, určená ke vzduchotěsnému slepování parotěsných vrstev a k napojování těchto vrstev na stavební konstrukce. Díky své trvalé elasticitě je lepidlo schopné dilatovat spolu se stavbou, zároveň je ale zaručeno i trvalé utěsnění. LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX spolehlivě přilepi většinu běžných parotěsných vrstev, a to jak ve formě fólií, tak i lepenku a vlisy různých druhů. Tyto vrstvy je možné lepit na podklady z kamene, betonu, omítky, dřeva a různých kovů.

Jednotky balení:

Kartuš á 310ml

Jednotka balení: 12 kartuší / karton
(spotřeba asi 12,5 bm na 1 kartuš)

Střívko á 600ml

Jednotka balení: 12 střívek / karton
(spotřeba asi 24 bm na 1 střívko)

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Výhradní dovozce do ČR:
HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná
tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
internet: www.gerband.cz

TECHNICKÉ LISTY