

## Použití

**OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ** je paropropustná, stavebně zapravitelná třívrstvá vlísová fólie s různými samolepicími okraji určená k těsnění připojovacích spár při montáži oken a dveří. Zabraňuje prostupu vzduchu i větru do stavební konstrukce.

**OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ** je buď jednostranně, oboustranně nebo protistranně opatřena samolepicím okrajem s velmi silně a trvale lepivým akrylátovým lepidlem nebo butylovým páskem. Samolepicí proužek je určen k jednoduchému nalepování na hranu osazovaného okenního či dveřního rámu.

**OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ** se osazuje v souladu s pravidly pro tepelnou techniku na exteriérovou stranu rámu výplně otvoru. K napojení fólie na omítku, zdivo a jiné stavební materiály je vhodné i vysoce trvanlivé lepidlo **FORTAX 6600**.

## Technická data

Nosič	3vrstvá vlísová fólie
Tloušťka	0,3 ±0,1 mm
Plošná hmotnost	110 ±15 g/m <sup>2</sup>
Typ lepidla	Polyakrylát, butylkaučuk
Ekvivalentní dif.tl. (DIN EN ISO 12572)	cca 1,0m
Pevnost v tahu, podélná*	13,0 (±10 %) N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tahu, příčná*	5,0 (±10 %) N/mm <sup>2</sup>
Prodloužení při přetržení, podélná* 68 % (±10%)	
Prodloužení při přetržení, příčná* 78 % (±10%)	
Nepropustnost pro vodu	daná
Stavební zapravitelnost	daná
Šířky pásů	70–150 mm
Délka role (standard)	30 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	Bílá, modrá
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

\*v souladu s příslušnou normou DIN 53571

Další technické údaje o **OKENNÍ PÁSCĚ VENKOVNÍ** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkoušíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.



## Popis

Nosič tvoří třívrstvá fólie (vlís, paropropustný PE, vlís), která je flexibilní a vodotěsná. Lze omítat a stavebně zpracovat. Je flexibilní, vodotěsná, pevná. Odolává kyselinám, solím a zásadám.

## Jednotky balení

### Délka role 30 m

Šířky pásu v mm    70    100    150

Počet rolí v kartonu    4    3    2

Vydáno v srpnu 2011.

Certifikováno u DQS  
podle DIN EN 9001:2000  
reg. číslo 56398-QM



Prodejce:

**HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.**

Husovo náměstí 48  
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107  
mobil: +420 774 537 463  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
www: www.hasoft.cz

**TECHNICKÝ LIST****OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ – TL 301, 302, 303 a 304**