

Použití

Samolepicí fólie **PLOCHU CHRAŇ** chrání choulostivé povrchy před znečištěním a poškozením během dalšího zpracování, skladování, montáže a transportu.

Samolepicí fólie **PLOCHU CHRAŇ** je určena pro velkoplošnou ochranu následujících adhezních podkladů:

- povrchy se středně hrubou a hrubou strukturou
- fasádní omítku a sádku
- obklady z umělého kamene a keramiky
- textilní podlahové krytiny
- povrchy z PVC (nezvětralé)
- lakované kovové, plastové a dřevěné povrchy
- sklo (ne při výrazném zatížení UV-zářením!)
- eloxovaný hliník (hliník, zinek, měď a ocel)



Technická data

Nosič	PE-fólie
Tloušťka pásky (DIN EN 1942)*	0,05 mm
Pevnost proti přetrhu (DIN EN 14410)*	20 N/ 25 mm
Prodloužení, podélné (DIN EN 14410)*	150–200 %
Prodloužení, příčné (DIN EN 14410)*	350–400 %
Typ lepidla	akrylát
Přílnavost	3 N/25 mm
Teplotní odolnost	-30 °C až +60 °C
Aplikační teplota	doporučená >5 °C
Šířky pásů	125–1000 mm
Délka role	100 m
Průměr vnitřního jádra	76,5 mm
Barva	modrá-transparentní
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

*v souladu s příslušnou normou DIN

Další technické údaje o **PLOCHU CHRAŇ** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

Popis

Samolepicí fólie **PLOCHU CHRAŇ** se skládá z modré transparentní PE-fólie, která je z jedné strany potažena akrylátovým lepidlem. Lepidlo se vyznačuje velmi vysokou odolností proti stárnutí a vysoké vlhkosti.

Jednotky balení

Délka role 100 m

Šířky pásu v mm	125	250
Počet rolí v kartonu	16	8

Šířky pásu v mm	500	1000
Počet rolí v kartonu	4	2

Vydáno v srpnu 2011-nahrazuje vydání z července 2004.

Certifikováno u DQS
podle DIN EN 9001:2000
reg. číslo 56398-QM



Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST**PLOCHU CHRAŇ – TL 840**