

Použití

ROHOVÁ PÁSKA STRAIT-FLEX slouží k vyztužení veškerých rohových spár při provádění finálních povrchových úprav např. okenních špalet. Nejširší použití je zejména při překrytí rohových spár u sádrokartonových konstrukcí.

Podélný prolis uprostřed pásky umožňuje její vytvarování do jakéhokoliv úhlu. Páska se dodává v papírovém kartonu o návinu 30,5 m = práce s min. zbytky pásky a její ochrana na stavbách.

ROHOVÁ PÁSKA STRAIT-FLEX odolává vodě, změnám teploty a vlhkému prostředí.

MONTÁŽ PÁSKY: páska se uštíhne na požadovanou délku a její konce se zařiznou v úhlu 45°. Páska se přeloží na polovinu tak, aby se potíštěné strany dotýkaly. Pásku je nutné vždy přizpůsobit konkrétnímu použití (vnitřní, vnější roh) – vždy s malým předpětím, které zaručí dokonalé a celoplošné přilnutí do tmelu. Pomocí rohové lžičky se nanese rovnoměrně sádrokartonářský tmel a do něj se páska vlepí. Přebytečný tmel se odstraní a na povrch pásky se ihned nanese tenká finální vrstva tmelu. Po jeho zaschnutí se povrch přebrousí a finalizuje obvyklým způsobem.

Technická data

Materiál pásky	PVC, celulóza, skelná vlákna
Tloušťka pásky	0,4 mm
Pevnost v tahu	>25 MPa
Prodloužení v tahu	150 %
Barva	bílá
Teplotní rozsah	-30 °C až +70 °C
Aplikační teplota	>5 °C
Odolnost proti vlhkosti	výborná
Šířka pásu	60 mm
Délka role	30,5 m
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C

Další technické údaje o **ROHOVÉ PÁSCĚ STRAIT-FLEX** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepicího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepicí pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepicí pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.

ROHOVÁ PÁSKA STRAIT-FLEX

111

„pružná a přece nepraská“
pro vyztužení všech rohových spojů



Popis

ROHOVÁ PÁSKA STRAIT-FLEX je páska na bázi PVC, celulózy a skelných vláken určená pro vyztužení a překrytí rohových spár, zejména u sádrokartonářských konstrukcí.

Jednotky balení

Délka role 30,5 m

Šířky pásu v mm 60

Počet rolí v kartonu 12

Vydáno v březnu 2010.

Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz

TECHNICKÝ LIST

ROHOVÁ PÁSKA STRAIT-FLEX – TL 111