

Použitie:

- **TEXTILNÁ PÁSKA S FÓLIOU** slúži na racionálne obliepanie väčších plôch pri maliarskych a iných stavebných prácach v exteriéroch i interiéroch.



HDPE-fólie

Textilní lepičí pás

Technické dáta:

Nosič

| | |
|-----------------------------|---|
| Hrúbka fólie (DIN EN 1942)* | 0,010 mm |
| Teplotná odolnosť | 80°C |
| Teplotný rozsah | -40°C až +60°C |
| Teplota spracovania | doporučená > 5°C |
| Farba | transparentná |
| Skladovanie | v suchu pri 5°C až 25°C chrániť pred UV-žiarením |

* v súlade s príslušnou normou DIN

Ďalšie technické údaje o **TEXTILNEJ PÁSKE S FÓLIOU** na požiadanie.

Opis:

TEXTILNÁ PÁSKA S FÓLIOU sa skladá z tenkej polyetylenovej fólie, ktorá je vybavená samolepiacou hranou z látkovej lepiacej pásy. Polyetylenová fólia je na šírku niekoľkokrát preložená a po nalepení okraja zvyšok fólie jednoducho rozložíte.

Jednotky balenia:

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dĺžka zvitku 20 m | | | |
| Šírky pásu v mm | 300 | 550 | 1100 |
| Počet zvitkov v kartóne | 60 | 60 | 30 |
| Šírky pásu v mm | 1500 | 1800 | 2100 |
| Počet zvitkov v kartóne | 30 | 30 | 30 |
| Šírky pásu v mm | 2400 | | |
| Počet zvitkov v kartóne | 30 | | |

Silno zvýraznené štandardné rozmery; dodací termín u neštandardných rozmerov je individuálne podľa dohody so zákazníkom.

Vyhradzuje sa zmeny rámci ďalšieho vývoja produktu

Vydáno - prosinec 2005

Vyššie uvedené chemickofyzikálne parametre a parametre z oblasti aplikačnej techniky týkajúce sa lepiaceho pásu uvádzame na základe vlastnej skúšky a skúseností. Lepiaci pás sa používa v nespočetných technických priemyselných odvetviach. Požiadavky na lepiace pásy sú preto veľmi odlišné, takže užívateľ si musí pred použitím bezpodmienečne sám vyskúšať vhodnosť našich produktov na svoj špeciálny účel. Všetky údaje, pokyny a odporúčania sú bez záruky. Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vzorky sú k dispozícii bezplatne; okrem toho sa bezplatne a nezáväzne zaoberáme otázkami a problémami týkajúcimi sa aplikačnej techniky a skúsime lepené spoje s originálnymi materiálmi podľa bežných noriem alebo špecifikácií zákazníkov.

Certifikované u DQS
podľa DIN EN 9001: 2000
reg. číslo 56398-QM



Distribúcia v SR:
S.N.A.I.L. s.r.o.

Rastislavova 14
951 41 Nitra-Lužianky
tel./fax: +421 37 6555841
e-mail: nitra@soudal.sk
internet: www.gerband.sk

TECHNICKÉ LISTY

TEXTILNÁ PÁSKA S FÓLIOU - TL G259.88