

Použití

VYTYČOVACÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA je červeno-bílá nelepící páska se šikmými pruhy, s nápisem ZÁKAZ VSTUPU nebo bez nápisu.

Slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí, různých nebezpečných míst a dalších prostorů.

Technická data

Nosič	nízkohustotní polyethylen
Tloušťka pásky	0,08–0,1 mm
Teplotní rozsah	-5 °C až +50 °C
Aplikační teplota	>10 °C
Odolnost proti vlhkosti	výborná
Šířky pásů	80 mm
Délka role (standard)	250 m
Barva	bílo-červená
Skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C chránit před UV zářením

Další technické údaje o **VYTYČOVACÍ VÝSTRAŽNÉ PÁSCĚ** na vyžádání.

Vyhrazujeme si změny v rámci dalšího vývoje produktu.

Výše uvedené chemickofyzikální parametry a parametry z oblasti aplikační techniky týkající se lepícího pásu uvádíme na základě vlastní zkoušky a zkušenosti. Lepící pás se používá v nesčetných technických průmyslových oborech. Požadavky na lepící pásy jsou proto velmi odlišné, takže uživatel si musí před použitím bezpodmínečně sám vyzkoušet vhodnost našich produktů pro svůj speciální účel. Všechny údaje, pokyny a doporučení jsou bez záruky. Změny technických údajů jsou vyhrazeny. Vzorky jsou k dispozici bezplatně; kromě toho se bezplatně a nezávazně zabýváme otázkami a problémy týkajícími se aplikační techniky a zkusíme lepené spoje s originálními materiály podle běžných norem nebo specifikací zákazníků.



Popis

VYTYČOVACÍ VÝSTRAŽNÁ PÁSKA je nelepící páska vyrobená z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) s výstražným potiskem.

Jednotky balení

Délka role 250 m	
Šířky pásu v mm	80
Počet rolí v kartonu	20

Vydáno v listopadu 2009.

TECHNICKÝ LIST

Prodejce:

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.

Husovo náměstí 48
588 13 Polná

tel./fax: +420 567 212 107
mobil: +420 774 537 463
e-mail: hasoft@hasoft.cz
www: www.hasoft.cz