



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

pro výrobek

Niboplan S

Č. Prohlášení o vlastnostech
13813-13-7

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: CT-C16-F6-A22-B0,5

2. Typová čísla, sériová čísla nebo čísla šarže nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavce 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Účel použití určený výrobcem nebo účely použití určené výrobcem pro stavební výrobek dle použitelné harmonizované technické specifikace:

cementová malta na potěry pro použití v interiérech

4. Název, zapsané obchodní jméno nebo značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11, odstavce 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly dle článku 12, odstavce 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy k posouzení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

systém 3

systém 3 pro reakci na oheň

7. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, kterého se týká harmonizovaná norma:

**Notifikovaná zkušebna, MPA Braunschweig, NB 0761, provedla
typovou zkoušku výrobku a vystavila následující: Zkušební zpráva, č.
dokumentu 1669/544/07-c**

**Tatáž zkušebna ověřila reakci na oheň a v souladu s DIN EN 13501-1:2007
vystavila následující:**

Klasifikační zpráva K-3753/016/07-MPA BS, třída A1fl

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Německo, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Německo

Telefon: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Úřední soud Gütersloh HRB 4939, jednatel: Olaf Memmen Commerzbank,

BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

8. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Deklarované vlastnosti

Důležité znaky	Vlastnos t	Harmonizovan á technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1 _{fl}	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	
Vodopropustnost	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C16	
Pevnost v tahu při ohybu	F6	
Odolnost proti otěru	A22	
Pevnost přilnavosti v tahu na betonu	BO,5	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Absorpce hluku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

10. Vlastnosti výrobku dle bodů 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostech dle bodu 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o vlastnostech je odpovědný pouze výrobce dle bodu 4.

Podepsáno za a jménem společnosti Bostik GmbH vedením společnosti



Borgholzhausen, 15. dubna 2014

jednatel