

APLIKAČNÝ POSTREKOVAČ KLASIK slúži na aplikáciu STENUSUŠ NENASÁVAJ KRÉMU pri použití ako vodorovná izolácia v murive.

Plastový postrekovač na malé realizácie vybavený bezpečnostným ventilom, nastaviteľnou dutou kužeľovitou tryskou a rýchlouzatváracím ventilom.

VÝHODY, POUŽITIE

- max. prevádzkový tlak 0,3 MPa
- objem 5 l
- pevná nádoba z plastu
- tlakový odvzdušňovací ventil
- výkonná tlaková pumpa
- pevný popruh

APLIKÁCIA

- Najprv vyšraubujeme tlakovú pumpičku a uistíme sa, že sú guľové ventily zatvorené (páčka ventilu je naprieč),
- nádobu postrekovača naplníme injektážnym krémom asi do jednej polovice,
- našraubujeme pumpičku a jemne natlakujeme postrekovač,
- otvoríme najprv ventil pri nádobe a potom pomaly aj druhý ventil pri aplikáčnej trubici a necháme injektážny krém vytlačiť vzduch až na koniec trubice, potom koncový ventil uzatvoríme,
- zasunieme injektážnu trubicu do vyvŕtaného otvoru v murive až na koniec,
- otvoríme guľový ventil pri trubici a pomaly vyťahujeme trubicu z otvoru v murive, tak dochádza k jeho vyplneniu injektážnym krémom,
- podľa hĺbky otvorov je nutné opäť postrekovač dotlakať – injektážny krém sa musí z trubice vytlačovať aj po vytiahnutí trubice na konci vŕtaného otvoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin šírka v kartonu

1 ks

Vydané 7. 12. 2016, revidované 27. 3. 2019.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz