

BUTYL ALU PÁSKA ŠEDÁ sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie oplechovaných izolačných materiálov. Hodí sa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupov pary, podľa DIN 4108 časť 7. Pásku je možné lepiť ako preplátované spoje fólií, tak aj ich napojenia na kovové, plastové, drevené, tehlové aj betónové podklady.

BUTYL ALU PÁSKA ŠEDÁ je samolepiaca páska zložená z vrstvy hliníka/PETP – špeciálnej UV stabilnej vrstvy a jednostranne naneseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla, krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- odolná voči vode
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolná voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu

APLIKÁCIA

Pri BUTYL ALU PÁSKA ŠEDÁ musí byť znášateľnosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. BUTYL ALU PÁSKA ŠEDÁ nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná, a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu priľne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	oloveno šedá
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	butylkaučuk
nosič	hliník / PETP fólia
oddeľovacia krycia vrstva	silikonová fólia
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	> 10 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	1 mm
hrúbka nosiče	0,03 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	60 N / 25 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
10 m	150 mm	4 ks

Vydané 3. 12. 2013, revidované 30. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.