

ELASTOROOF LF slúži pre utesňovanie v oblasti striech v miestach stropných priestupov, napojeniach bitúmenových krytín na stenu, utesňovanie fixačných líšt, rovnako ako pre lepenie tepelných izolácií z polystyrénu na bitúmenové podklady.

ELASTOROOF LF je elastoplastický tesniaci tmel na bitúmenovej báze, s dobrou priľnavosťou, bez použitia primeru, na hladkých a nenasiakavých podkladoch.

VÝHODY, POUŽITIE

- veľmi vysoká odolnosť voči starnutiu a poveternostným vplyvom
- vynikajúca priľnavosť k murivu, kovom, drevu a bitúmenovým materiálom

APLIKÁCIA

Z povrchu tmeleného podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetralý alebo inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť znečistený látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje apod.). Pred nanášaním je potrebné odrezat' kónickú hornú časť kartuše, naskrutkovať priložený aplikátor a zarezat' ho podľa potreby.

Vytlačanie sa robí vhodným vytlačacím lisom (aplikačnou pištoľou). Vyvarujte sa trojstranného priľnutia tmelu.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) je približne 3 metre špáry o priereze 10×10 mm. Tento výpočet je však len orientačný pre hrubú predstavu spotreby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	čierna
báza	bitúmenový elastomer
čas do vytvorenia šupky	cca 15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)
hustota	1,40 g/cm ³
odolnosť voči teplu	-20 °C až +80 °C
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

balenie v kartóne

300 ml 20 ks

Vydáno 1. 5. 2013, revidováno 17. 3. 2021.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz