

Univerzálne použiteľné lepidlo pre široké množstvo remeselných, hobby a opravárenských aplikácií.

Výrobok je určený predovšetkým na lepenie kovov, tvrdených plastov, dreva, betónu, kameňa, plachtoviny, látok, lepenky, papiera, polyetylénu, gumy, flexibilnej peny, korku a kože. Nie je možné používať ako konštrukčné lepidlo a nemalo by byť používané pri nebezpečných aplikáciách, napr. v zmysle montáže prvkov ku stropnej konštrukcii a pod. Lepený spoj nesmie byť vystavený teplote nad +50 °C. Pri krátkodobej montáži môže nahradiť obojstrannú lepiacu pásku.

VIACÚČELOVÉ LEPIDLO V SPREJI je jednozložkové kontaktné lepidlo v spreji na báze syntetického kaučuku a živíc. S obsahom rozpúšťadiel. Vyniká veľmi vysokou počiatočnou lepivosťou a rýchlym nárastom pevnosti spoja. Výrobok nepoškodzuje ozón a je bez obsahu chlóru a fluóru. Variabilné smerovanie aplikátora je možné otočením nastaviť podľa požadovaného použitia.

APLIKÁCIA

Povrchy lepených materiálov musia byť čisté a suché (zbavené mastnoty, prachu, špiny a vlhkosti).

NÁVOD NA POUŽITIE

- sprej pred aplikáciou dôkladne pretrepte
- lepidlo sa na oba lepené povrchy nanáša striekaním zo vzdialenosti 15 až 20 cm
- film lepidla sa ponechá 2–5 minút zavädnúť
- následne sa lepené diely k sebe presne priložia a dôkladne pritlačia
- na silne savé povrchy je nutné lepidlo aplikovať v dvoch vrstvách – cca 3 až 5 minút po sebe
- vyššiu počiatočnú lepivosť je možné dosiahnuť po odvetraní lepidla jeho opakovanou aplikáciou len na menej savý materiál, keď po cca 30 sekundách sa oba povrchy k sebe priložia a dôkladne pritlačia
- pri krátkodobej montáži (funkcia obojstrannej lepiacej pásky) nastriekajte lepidlo iba jednostranne a pred kompletizáciou ponechajte 2 až 5 minút odvetrať

Po použití sa aplikačný otvor chráni pred zanesením krátkym, niekoľkosekundovým stiskom ventilčeka s nádobou vo zvislej polohe.

VÝDATNOSŤ

Výdatnosť (merná spotreba) predstavuje cca 5 m² pri jednostrannej aplikácii 500 ml (1 balenie).

UPOZORNENIE

Výrobok nie je vhodný na lepenie PVC materiálov s plastifikátormi alebo expandovaného polystyrénu. Pred lepením látok vykonajte vlastné skúšky strán priesaku prípravku látkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	žltá
báza	syntetická guma (kaučuk) a živica
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	12 mesiacov
špeciálne informácie	náradie je možné očistiť riedidlom alebo BOSTIK SOLVENT 300



Jednotky balenia

balenie	v kartóne
500 ml	6 ks

Vydáno 1. 8. 2014, revidováno 11. 10. 2015.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte..