

IZOLAČNÍ PÁSKA PVC ELEKTRA 15 MM / 10 M je ideální pro široké použití, vyniká mimořádnou přilnavostí, přizpůsobivostí a lepivostí. Používá se především jako elektroinstalační a balící samolepící páska k označování a k izolaci fází, antén...

IZOLAČNÍ PÁSKA PVC ELEKTRA 15 MM / 10 M je samolepící páska složená z měkčené PVC fólie a jednostranně naneseného lepidla ze silně lepivého kaučuku.

#### APLIKACE

IZOLAČNÍ PÁSKA PVC ELEKTRA 15 MM / 10 M musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	bílá, červená, černá, hnědá, modrá, šedá, zelená a žlutá, žluto-zelená
dielektrická pevnost	38 kV/mm <sup>2</sup>
tloušťka	38 mm
lepidlo	kaučuk
nosič	PVC
odolnost proti teplu	0 °C až do +80 °C
pevnost v tahu	24,6 N/cm <sup>2</sup>
prodloužení při přetržení	150 %
přilnavost k oceli	2 N/cm <sup>2</sup>
skladování	v suchu při +10 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	24 měsíců
tloušťka celková	0,13 mm



TECHNICKÝ LIST

#### Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
10 m	15 mm	300 ks

Vydáno 16. 2. 2014, revidováno 12. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.