

OBOUSTRANNÁ TKANINOVÁ PÁSKA SÍLA 0,22 MM se používá k lepení podlahových krytin, především pak koberců. Není však vhodná k lepení na podklad z umělého kamene a mramoru, velmi hrubých nebo naopak velmi hladkých povrchů, např. skla, keramiky nebo kovů. Využijete ji však k nekonečnému nastavování a vytváření samolepicích vrstev nejrůznějších materiálů. Velmi dobře přilne k papíru, PVC, různým soklům a profilům, pěnovým, tkaným i pleteným materiálům.

OBOUSTRANNÁ TKANINOVÁ PÁSKA SÍLA 0,22 MM je samolepicí páska složená z rukou trhatelné tkaniny a oboustranně naneseného lepidla ze syntetického kaučuku, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- dobrá dotyková lepidivost

APLIKACE

OBOUSTRANNÁ TKANINOVÁ PÁSKA SÍLA 0,22 MM musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	žlutá
dutinka	76,50 mm
lepidlo	syntetický kaučuk
nosič	tkanina
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti teplu	-10 °C až do +60 °C
pevnost v tahu	30 N/cm
přilnavost k oceli	≥ 20 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,22 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
25 m	38 mm	24 ks
25 m	50 mm	24 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 4. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nespočetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.