

ROHOVÉ ZÁKRYTY sú ideálne riešenie pre vaňové zákryty, tvorbu exkluzívnych interiérov, kúpeľňového nábytku, tepelnú izoláciu stien, obklady odvetrávaných fasád.

ROHOVÉ ZÁKRYTY sú zhotovené z extrudovaného polystyrénu, ktorý je z oboch strán potiahnutý sklenenou tkaninou a cementovou stierkou.

VÝHODY, POUŽITIE

- výborné tepelnoizolačné vlastnosti
- perfektné zvukovoizolačné vlastnosti
- jednoduchá spracovateľnosť – možno jednoducho vytvárať oblé prvky
- vďaka povrchovej úprave je možné priamo lepiť dlažby a obklady
- nízka hmotnosť – ideálne pre riešenie podkrovných bytov
- nenasiakavé, vhodné aj na vonkajšie aplikácie
- vysoká pevnosť

APLIKÁCIA

PRÍPRAVA MATERIÁLU

ROHOVÉ ZÁKRYTY sa jednoducho delia a formujú pílkou, eventuálne priamočiarou pílkou alebo sa dajú rezať odlamovacími nožmi.

POUŽITIE

Spojovanie dosiek a ich upevňovanie sa vykonáva pomocou KONŠTRUKČNÝCH SPOJOK alebo BOSTIK SUPERFIX XTREM. Styčné hrany v spojoch dosiek je vhodné, nie však nevyhnutné, zlepiť PU lepidlom PUDRŽ alebo BOSTIK SIMSONTOP.

Pred finalizáciou povrchu doporučujeme celoplošné armovanie povrchu (alt. armovanie spojov) sklovláknitou tkaninou (alt. ARMOVACIOU PÁSKOU šírky 100 mm).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. Pribežnú nezávislú kontrolu a dozor nad systémom akosti vykonáva autorizovaná osoba č. 204.

BEZPEČNOSŤ ZDRAVIA PRI PRÁCI

Práca s vyššie uvedeným materiálom neprináša žiadne zdravotné riziká. Výrobok nie je chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 157/1998 Sb. v znení neskorších predpisov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	neštandardná ružová
difúzny odpor	100–200 m (podľa hrúbky dosky)
hmotnosť objemová	30 kg/m³
napätie v tlaku pri 10% deformácii	0,44 MPa
odolnosť voči teplu	-45 °C až do +75 °C
pevnosť v tlaku	300 kPa
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená
súčiniteľ tepelnej vodivosti	0,0351 W/m·K⁻¹
trieda reakcie na oheň	B1 (ťažko horľavá)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	v kartonu
1300×150×150 mm	
1300×200×200 mm	
1300×300×300 mm	
1300×400×200 mm	
2600×150×150 mm	
2600×200×200 mm	
2600×300×300 mm	
2600×400×200 mm	

Vydané 7. 4. 2015, revidované 5. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz