

SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS slouží k zabránění přenosu kročejového hluku z podlahy do konstrukce. Je vhodný zejména k utěsnění spár proti průvanu, k přerušení tepelného mostu a k zamezení stékání hnané dešťové vody. Je rovněž vhodný pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlicích, montovaných stavbách a pro suché zasklívání.

SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS je samolepicí páska složená z materiálu na bázi PVC, s převážně uzavřenou strukturou buněk, a jednostranně naneseného akrylového lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- střední tvrdost zaručuje přilnutí pásky na povrchy s drobnými nerovnostmi
- složení pásky umožňuje nýtovat či šroubovat skrz pásku bez rizika její deformace

APLIKACE

SÁDROKARTONÁŘSKÝ PE PÁS lepíme na spodní část profilu těsně před jeho mechanickým připevněním na podlahu, stěnu nebo strop univerzálními spojovacími prvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	šedá
dotyková lepivost (Tack)	vysoká
tloušťka	78 mm
lepidlo	akryl
nosič	pěnový polyethylen
odolnost proti teplu	-30 °C až do +70 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	24 N/m ²
prodloužení při přetržení	105 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	3 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
30 m	30 mm	30 ks
30 m	45 mm	20 ks
30 m	65 mm	14 ks
30 m	90 mm	5 ks

Vydáno 2. 9. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz