

SKELNÁ PÁSKA NA SÁDROKARTON urychlí a usnadní práci při spojování sádrokartonových desek. Používá se k vyztužení podélné i příčné spáry sádrokartonových desek nebo pro tmelení vnitřních koutů.

SKELNÁ PÁSKA NA SÁDROKARTON je nelepící páska vyrobená z tkaniny vyztužené skelnými vlákny spojenými pojivem z umělé pryskyřice.

VÝHODY, POUŽITÍ

- zesiluje spoje
- propouští vzduch, a tak zamezuje tvoření puchýřků a bublinek

APLIKACE

SKELNÁ PÁSKA NA SÁDROKARTON se vtlačí do předem nanesené tenké vrstvy tmelu a uhladí. Po zatuhnutí přebrousí a přetře nebo omítne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|-------------------|--|
| aplikační teplota | > +10 °C |
| barva | bílá |
| lepidlo | bez lepidla |
| nosič | sklovláknitá tkanina |
| skladování | v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením |


Jednotky balení

| návin | šíře | v kartonu |
|-------|-------|-----------|
| 25 m | 50 mm | 48 ks |

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.