

UNIPÁSKA sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na spevňovanie fólií na problematických podkladoch ako omietka alebo betón. Možno použiť na lepenie PE-fólií na stavbe a pri sanovaní azbestu. UNIPÁSKA je vhodný pomocník pri páskovaní zinkovanej oceli.

UNIPÁSKA je samolepiaca páska zložená z viskózy potiahnutej vrstvou PE a jednostranne naneseného lepidla z prírodného kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- nosič odolný proti pretrhnutiu
- silne lepiaca
- vysoká dotyková lepiivosť
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu
- ľahko odvíjacia

APLIKÁCIA

UNIPÁSKA musí byť lepená na suchý podklad, zbavený nečistôt, tukov a olejov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	-10 °C až do +40 °C
farba	biela, čierna, červená, hnedá, modrá, olivová, striebrosivá, zelená, žltá
dotyková lepiivosť	vysoká
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	prírodný kaučuk
nosič	viskóza potiahnutá vrstvou PE
odolnosť voči stamutiu	veľmi dobrá
odolnosť voči teplu	-40 °C až do +80 °C
predĺženie pri pretrhnutí	8 až 10 %
priľnavosť	10 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	0,25 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	110 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
50 m	50 mm	18 ks
50 m	1300 mm	1 ks
200 m	1300 mm	1 ks

Vydané 5. 11. 2013, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz