

VELKOPLOŠNÁ OBOUSTRANKA se používá k celoplošnému lepení podlahových krytin, především pak koberců během výstav a veletrhů. Kombinace nosiče pásky a akrylátového lepidla umožňuje důkladné spojení silnější přilnavé strany lepicí pásky s nášlapnou vrstvou (např. kobercem), ale také snadné odstranění slaběji lepicí strany z podkladu.

VELKOPLOŠNÁ OBOUSTRANKA je samolepicí páska složená z buničité stříže a oboustranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem. Na vnitřní straně je naneseo lepidlo s redukovanou přilnavostí.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí
- odolná vůči změkčovadlům

APLIKACE

VELKOPLOŠNÁ OBOUSTRANKA musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Vnitřní strana pásky bezpečně přilne k podlaze, ale přesto je možné ji opětovně bez problémů sejmout, i z lakovaných povrchů. Po sejmutí oddělovací vrstvy (silikonový papír), vnější strana pásky zaručí svým silně přilnavým polyakrylátovým lepidlem vysokou a bezpečnou přilnavost k rubové straně pokládané podlahové krytiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	transparentní
dotyková lepidivost (Tack)	velmi dobrá
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	buničitá stříž
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti stárnutí	velmi dobrá
odolnost proti teple	-40 °C až do +100 °C
odolnost proti teple krátkodobá	+140 °C
prodloužení při přetržení	5 %
přilnavost	5 až 10 N / 25 mm
přilnavost vnější strany	> 14 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,35 mm
zatížení při přetržení	≥ 100 N / 25 mm


Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
25 m	800 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.