

LEPENKA V KÝBLU

dvousložková hydroizolace, která toho umí víc



použití:

bazény, jímky, sprchové kouty, balkony,
studny, protiradonová zábrana

výhody:

vodou ředitelná,
zdravotně
nezávadná

KOUPELNOVÁ IZOLACE

*„voňavá“ jednosložková vnitřní hydroizolace
pod obklady a dlažby*



použití:

izolace proti
stékající vodě

spotřeba:

0,8–1 kg/m²
při dvou vrstvách

TĚSNICÍ PÁS PROFI

pruží a těsní

— vysoce elastický
— odolává širokému rozpětí teplot
— zajišťuje dokonalé utěsnění aktivních
i neaktivních trhlin



STAVLEP

drží a nepustí

mimořádně dlouhá doba „otevřenosti“

použití:

spojení cementových
materiálů

spotřeba:

0,15–0,3 l/m²



VODOTES

univerzální vodotěsná opravná malta

použití:

oprava poškozených balkonů,
verand, jímek, studní...

spotřeba:

1,7–1,8 kg/m² na
1 mm tloušťky



SPRAVBETON

„sroste“ s poškozeným povrchem

použití:

tenkovrstvá oprava
poškozených vodorovných
betonových konstrukcí

spotřeba:

1,8–1,9 kg/m² na
1 mm tloušťky

