

Polyuretánové jednozložkové vodeodolné lepidlo s extrémne rýchlym vytvrdnutím a mimoriadnou lepiacou silou pre: drevo, keramiku, kov, polystyrén, minerálnu vlnu, MDF, kožu, betón, tehlu, pórobetón a mnoho ďalších materiálov.

**Podklad:** Povrch lepených materiálov musí byť čistý, bez prachu a mastnoty a zbavený všetkých mechanických nečistôt. V niektorých prípadoch, obzvlášť pri lepení kovov, je vhodné povrch zdrsniť. Pokiaľ je pórovitý podklad jemne vlhký, tým sa urýchľuje doba vytvrdnutia!

**Aplikácia:** PUDRŽ nanesieme rovnomerne na jednu alebo obe lepené plochy aplikačnou špičkou, štetcom alebo stierkou. Ihneď priložíme k sebe a zaťažíme alebo stlačíme svorkami alebo vhodnou lepiacou páskou. Pre urýchlené vytvrdnutie odporúčame zaistený spoj orosiť vodou a zahriať. Nevytvrdnuté lepidlo môžete očistiť liehom, acetónom, benzínom. Vytvrdnuté lepidlo môžete odstrániť len mechanicky.

**Doba spracovateľnosti** je pri 20 °C a relatívnej vlhkosti 50 až 70 % rádovo niekoľko minút! Teplota podkladu ani okolitej atmosféry nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +30 °C.

**Obsahuje:** polymeric MDI, polypropylene glycol; difenylmetándiizokyanát; 4,4'-metyléndifenyl-diizokyanát. **CAS: 101-68-8**

H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P405 Uchovávať uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. EUH204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.**  
Za Nádražím 1098, 588 13 Pohná  
tel.: +420 567 225 111  
e-mail: hasoft@hasoft.cz  
www.hasoft.cz/sk/

## NEBEZPEČENSTVO

