



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH VÝROBKU

dle přílohy III nařízení č. 305/2011/EU

Název výrobku:

Ardacolor Xtrem Easy

Č. DoP **12004-04-4**

1. Kód klasifikace výrobku:

EN 12004: R 2T

2. Typ, šarže, výrobní číslo nebo jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku dle požadavku čl. 11 odst. 4:

Č. šarže: viz označení na obalu nebo etiketě

3. Určené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací stanovenou výrobcem:

Reakční pryskyřicové lepidlo se zlepšenými protiskluznými vlastnostmi pro vnitřní a venkovní obklady

4. Název, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření se vztahuje k plnění úkolů stanovených v čl. 12 odst. 2:

nepoužije se

6. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku uvedené v příloze V:

Systém 3

Podle normy DIN EN 12004:2012-9, oddíl 4.4.3 pro reakci na oheň

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Německo, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Německo

Tel.: +49 (0) 5425 801-0, fax: +49 (0) 5425 801-140, e-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Oznámená zkušební laboratoř MPA Dresden, NB 0767, provedla počáteční typovou zkoušku (ITT) v rámci systému 3 a vydala následující:

Zkušební protokol, č. dokumentu 2003-4-3314/02

Podle tabulky 4 – kategorie reakce na oheň pro cementové malty a lepidla pro keramické obkládačky a dlaždice – normy DIN EN 12004:2012-09 byla reakce na oheň klasifikována bez dalšího zkoušení (CWFT) v kategorii E

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nepoužije se

9. Deklarované vlastnosti

Základní vlastnosti	Vlastnost	Harmonizovaná technická Specifikace
Reakce na oheň	kategorie E	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost lepeného spoje		
Pevnost spoje v tahu po skladování v suchém stavu	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvanlivost pevnosti spoje		
Pevnost spoje v tahu po vyzrání působením tepla	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Pevnost spoje v tahu po ponoření do vody	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Zlepšená odolnost proti skluzu	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

10. Vlastnosti výrobku uvedeného v oddílu 1 a 2 jsou v souladu s vlastnostmi deklarovanými v oddílu č. 9. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodu 4.

Za Bostik GmbH podepsalo vedení společnosti

