



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011
a přenesené platnosti Nařízení (EU) č. 574/2014

pro výrobek
Ardatec 1K Flex

DoP-Nr. **14891-18-01**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 14891:2013: CM O1 P

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu
se zvýšenou schopností přemostění trhlin
při nízkých teplotách (-5°C) a odolný chlorované vodě,
používaný pod lepené keramické obklady,
pro venkovní použití**

3. Výrobce:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Německo

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 14891:2013

6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**Zkoušky typu vykonal podle Systému 3 oznámený subjekt MPA Braunschweig,
identifikační číslo 0761,
a vydal protokol o zkoušce.**

7. Evropský dokument pro posuzování:

není relevantní

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

není relevantní

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	14891:2013
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotěsnost	žádný průnik vody	
Schopnost přemostění trhliny při nízké teplotě (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	nestanoveno (NPD)	

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v Odstavci 8. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 31. července 2019

Obchodní vedoucí