

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011

pro výrobek

ARDATEC 2K FLEX

DoP-Nr. **14891-13-03.1**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 14891 CM O1 P

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**vodotěsný cementový výrobek nanášený v tekutém stavu se zvýšenou
schopností přemostění trhlin při nízkých teplotách (-5°C)
a odolný chlorované vodě, používaný pod lepené keramické obklady,
pro venkovní použití**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Německo

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**Oznámený subjekt MPA Braunschweig, identifikační číslo 0761,
provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal:
Zkušební protokol č. 5138/473/13b**

8. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	14891:2013
Tahová přídržnost po kontaktu s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po cyklech zmražení - rozmražení	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotěsnost	žádný průnik vody	
Schopnost přemostění trhliny při nízké teplotě (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvolňování nebezpečných látek	nestanovení (NPD)	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 31. července 2019

Obchodní vedoucí