



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

pro výrobek
ARDATEC FLEXDICHT

číslo: 022-13-2.1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

0761-CPD-0275

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu na stěny a podlahy
v mokřích prostorech**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**Systém 2+
Systém 3 reakce na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba MPA Braunschweig, identifikační číslo 0761, provedla typovou zkoušku výrobku dle ETAG 022, část 1 a bylo vystaveno následující: zkušební protokol pod číslem 5248/929/11 a 5248/929/11-1
Notifikovaná osoba MPA Braunschweig dále provedla inspekci výrobního závodu a postup výrobní kontroly (WPK) a vydala následující: certifikát WPK: 0761-CPD-0275. Inspekce se bude opakovat 1x ročně.
Stejný akreditovaný zkušební ústav provedl podle systému 3 stanovení třídy reakce na oheň a vydal následující: klasifikační zprávu č: K-3408/684/11-MPA BS, třída E.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	ETAG 022, část 1
Schopnost přemostění trhlin	Kategorie 1: 0,4 mm	
Tahová přídržnost	Kategorie 2: > 0,5 MPa	
Schopnost přemostění spár	Kategorie 2: vodotěsný	
Vodotěsnost u prostupů	Kategorie 2: vodotěsný	
Teplotní odolnost	Kategorie 2	
Odolnost proti vodě	Kategorie 2: > 0,5 MPa	
Odolnost proti alkáliím	Kategorie 2: > 0,5 MPa	
Vodotěsnost	Vodotěsný	
Hodnoty difúze vodní páry	$S_d = 3,3 \text{ m} / \mu = 3153$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za a jménem výrobce Bostik GmbH vedením společnosti

Borgholzhausen, 5. 3. 2015

Jednatel společnosti

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany
Phone: + 49 (0) 5425 801-0, Fax: + 49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com
Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Roland Albers
Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM488, IBAN DE97 1002 0890 0355 2397 64
A company of TOTAL
www.bostik.de