



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011
a přenesené platnosti Nařízení (EU) č. 574/2014

pro výrobek
DECO ACRYL

DoP-Nr. **15651-1-17-122**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 15651-1:2012: F-Ext-Int 12,5P

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

tmel pro fasádní prvky

3. Výrobce:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Německo

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3 plus 3

5. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012

6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**Zkoušky typu vykonal podle Systému 3 oznámený subjekt
SKZ – TeConA GmbH, identifikační číslo 1213,
a vydal odpovídající Zkušební protokol.**

**Zkoušky reakce na oheň vykonal podle Systému 3 stejný oznámený subjekt
SKZ – TeConA GmbH, identifikační číslo 1213,
a vydal odpovídající Klasifikační protokol.**

7. Evropský dokument pro posuzování:

není relevantní

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

není relevantní

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň podle EN 13501-1	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví člověka	nestanoveno (NPD)	
Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Změna objemu (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Tahové vlastnosti, protažení při přetržení při 23°C (ISO 8339)	≥ 100 %	
Elastické zotavení (ISO 7389)	< 40 %	
Přilnavost a soudržnost při stálé teplotě (ISO 9046)	NF	
Přilnavost a soudržnost po ponoření ve vodě: - protažení při 23°C (ISO 10591)	≥ 100 %	
Trvanlivost (ISO 8339)	vyhovuje	

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v Odstavci 8. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 1. srpna 2019

Obchodní vedoucí