



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

pro výrobek
FLOORFLEX XXL

číslo: 12004-13-1

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 12004: C 2F S1

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Zlepšené, rychle tvrdnoucí, cementové lepidlo na lepení velkoformátových obkladových prvků na podlahy, pro vnitřní i venkovní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v č. 12 odst. 2:

Není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

Ve shodě s EN 12004:2012-9, odstavec 4.4:3, reakce na oheň CWFT

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba MPA Hannover, identifikační číslo 0761, provedla typovou zkoušku výrobku podle systému 3 a vystavila zkušební protokol číslo 5282/295/12.

V souladu s EN 12004:2012-9, tabulka 4, reakce na oheň CWFT – třída E

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 12004:2007+A1:2012
Pevnost spoje vyjádřená jako:		
Tahová přídržnost při uchování v suchu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trvalá odolnost jako:		
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení a rozmrazení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Snížený skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Prodloužená doba zavadnutí:		
Tahová přídržnost po 30 minutách	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 12002:2009-01
Schopnost přetvoření	$\geq 2,5 \text{ mm a } < 5,00 \text{ mm}$	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za a jménem výrobce Bostik GmbH vedením společnosti

Borgholzhausen, 11. 3. 2015


Jednatel společnosti

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany
Phone: + 49 (0) 5425 801-0, Fax: + 49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com
Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Roland Albers
Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM488, IBAN DE97 1002 0890 0355 2397 64
A company of TOTAL
www.bostik.de