



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

pro výrobek

Niboplan Best

Č. Prohlášení o vlastnostech **13813-14-06**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
EN 13813:2003: CT-C30-F7-A15-B2,0
2. Typová čísla, sériová čísla nebo čísla šarže nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku dle článku 11, odstavce 4:
číslo šarže: viz obal výrobku
3. Účel použití určený výrobcem nebo účely použití určené výrobcem pro stavební výrobek dle použitelné harmonizované technické specifikace:
vyrovnávací hmota na bázi cementu pro podlahy v interiéru
4. Název, zapsané obchodní jméno nebo značka a kontaktní adresa výrobce dle článku 11, odstavce 5:
Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úkoly dle článku 12, odstavce 2:
není relevantní
6. Systém nebo systémy k posouzení a ověření stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:
**systém 3 (norma vyžaduje pouze systém
4) CWFT pro reakci na oheň**
7. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, kterého se týká harmonizovaná norma:
**Notifikovaná zkušebna, MPA Braunschweig, id. č. 0761,
provedla typovou zkoušku výrobku a vystavila následující: Zkušební zpráva,
č. dokumentu (1208/211/14)**

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Německo, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Německo

Telefon: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Úřední soud Gütersloh HRB 4939, jednatel: Olaf Memmen Commerzbank,

BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

www.bostik.de

Dle rozhodnutí 2010/85/EU z 9. února 2010 CWFT pro reakci na oheň

8. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Deklarované vlastnosti

Důležité znaky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	E*	EN 13813:2003
Uvolňování korozivních látek	CT	
Vodopropustnost	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku	C30	
Pevnost v tahu při ohybu	F7	
Abrazivní opotřebení – Böhme	A 15	
Pevnost přilnavosti v tahu na betonu	B2,0	
Izolace kročejového hluku	NPD	
Absorpce hluku	NPD	
Tepelná izolace	NPD	
Chemická odolnost	NPD	
Nebezpečné látky	NPD	

*Dle rozhodnutí komise 2010/85/EU z 9. 2. 2010 splňuje výrobek požární třídu E, aniž by byla nutná zkouška.

10. Vlastnosti výrobku uvedeného pod body 1 a 2 odpovídají vlastnostem deklarovaným v části 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o vlastnostech je odpovědný pouze výrobce dle bodu 4.

Podepsáno za a jménem společnosti Bostik GmbH vedením společnosti



Borgholzhausen, 9. července 2014

jednatel