



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011  
a přenesené platnosti Nařízení (EU) č. 574/2014

pro výrobek  
**Niboplan Express**

DoP-Nr. 13813-15-17

---

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 13813: **CT-C50-F10-A22-B2,0**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**cementový potěrový materiál pro použití v interiéru**

3. Výrobce:

**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen, Německo**

4. Systém/systémy POSV:

**Systém 4**  
**Reakce na oheň - klasifikován bez dalšího zkoušek (CWFT)**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 13813:2002**

6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**neuveдено**

7. Evropský dokument pro posuzování:

**není relevantní**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**není relevantní**

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň podle EN 13501-1	Třída E*	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	CT	
Vodopropustnost	nestanoveno (NPD)	
Propustnost vodní páry	nestanoveno (NPD)	
Pevnost v tlaku	C50	
Pevnost v tahu při ohybu	F10	
Odolnost vůči obrusu podle Böhma	A22	
Pevnost přilnavosti v tahu na betonu	B2,0	
Izolace kročejového hluku	nestanoveno (NPD)	
Absorpce hluku	nestanoveno (NPD)	
Tepelná izolace	nestanoveno (NPD)	
Chemická odolnost	nestanoveno (NPD)	
Nebezpečné látky	nestanoveno (NPD)	

\* podle Rozhodnutí Komise 2010/85/EU z 9. února 2010, splňuje výrobek v reakci na oheň požadavky Třídy E bez toho, aby byly vykonány další zkoušky.

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v Odstavci 8. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Bostik GmbH



Borgholzhausen, 1. srpna 2019

Obchodní vedoucí