



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 003/2014

Podle nařízení EP a Rady EU č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku	711100500000
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4	SUNFLEX ROOF-IN PLUS
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce	Reflexní parotěsná fólie s tepelnou izolací Hydroizolační pásy a fólie – ČSN EN 13984:2013 TART, s.r.o. Vinohradská 91 61800, Brno IČO: 46901876 DIČ: CZ46901876
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11, odst. 5	Není relevantní
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl.12, odst. 2	Není relevantní
6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V	Systém 3
7. Centrum stavebního inženýrství a.s. pracoviště Zlín, akreditovaná laboratoř č.1007.2 provedla hodnocení vybraných vlastností výrobku a vydala příslušné Protokoly o zkoušce a dále Protokol o klasifikaci podle reakce na oheň.	
8. Evropské technické posouzení	Není relevantní

9. Vlastnosti:

Základní charakteristika	Zkušební metoda	Vlastnost
Délka	EN 1848-2	min 50 m (50m ²)
Šířka	EN 1848-2	min 1,0m
Tloušťka	EN 1849-2	2,7 mm +/-15%
Plošná hmotnost	EN 1849-2	125g/ m ² +/-5%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída F
Vodotěsnost	EN1928	Vyhovuje 2Kp
Propustnost pro vodní páry	EN 12572	S _d = min 250m
Pevnost v tahu podélně	EN 12311-1	min 130 N/50mm
Pevnost v tahu příčně	EN 12311-1	min 140 N/50mm
Tažnost podélně	EN 12311-1	min 40%
Tažnost příčně	EN 12311-1	min 20%
Odolnost proti protrhávání podélně	EN 12310-1	min 50 N
Odolnost proti protrhávání příčně	EN 12310-1	min 50 N
Pevnost spoje podélně	EN 12317-2	min 115 N
Pevnost spoje příčně	EN 12317-2	min 115 N
Odolnost proti nárazu	EN 12691 met.A	Vyhovuje min pro 300 mm
Odolnost proti nárazu	EN 12691 met.B	Vyhovuje min pro 300 mm
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	EN 1931, EN 1296	vyhovuje

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

TART, s.r.o.
Platnost od: 1.9.2014

Vypracoval: Ing. Eva Hradská
manažer kvality

Schválil: Ing. Michal Hort
generální ředitel

