

APLIKAČNÍ POSTŘIKOVAČ KLASIK slouží k aplikaci VYSUŠ ZEĎ NENASÁVEJ KRÉMU při použití jako vodorovné izolace ve zdivu.

Plastový postřikovač pro malé realizace vybavený bezpečnostním ventilem, stavitelnou dutou kuželovitou tryskou a rychlouzavíracím ventilem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- max. provozní tlak 0,3 MPa
- objem 5 l
- pevná nádoba z plastu
- tlakový odvzdušňovací ventil
- výkonná tlaková pumpa
- pevný popruh

APLIKACE
POUŽITÍ

- Nejprve vyšroubujeme tlakovou pumpičku a ujistíme, že jsou kulové ventily zavřené (páčka ventilu je napříč),
- nádobu postřikovače naplníme injektážním krémem asi do jedné poloviny,
- našroubujeme pumpičku a s citem natlakujeme postřikovač,
- otevřeme nejprve ventil u nádoby a pak pomalu i druhý ventil u aplikační trubice a necháme injektážní krém vytlačit vzduch až na konec trubice a pak koncový ventil uzavřeme,
- zasuneme injektážní trubici do vyvrtaného otvoru ve zdivu až na konec,
- otevřeme kulový ventil u trubice a pomalu vytahujeme trubici z otvoru ve zdivu, a tak dochází k jeho vyplnění injektážním krémem,
- podle hloubky otvorů je nutné opět postřikovač dotlačovat – injektážní krém se musí z trubice vytlačovat i po vytažení trubice na konci vrtaného otvoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
		1 ks

Vydáno 25. 11. 2016, revidováno 28. 3. 2019.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz