

APLIKAČNÍ POSTŘIKOVAČ PROFI slouží k aplikaci VYSUŠ ZEDĚ NENASÁVEJ KRÉMU při použití jako vodorovné izolace ve zdivu.

Plastový postřikovač vybavený čerpadlem s lehkým chodem a ergonomickým držadlem. Je odolný, má integrovanou nálevku pro plnění VYSUŠ ZEDĚ NENASÁVEJ KRÉMU, jednoduché vypouštění tlaku i vyprázdnění. Lze jej nosit zavěšený na rameni, je vybaven 1,3 m dlouhou hadicí a aplikační trubicí, kterou je možno ukládat do praktického držáku na nádobě.

VÝHODY, POUŽITÍ

- max. provozní tlak 0,3 MPa
- celkový objem 6,5 l, max. objem náplně 5 l
- snadná manipulace, protože váží pouze 1,7 kg
- plastový postřikovač s délkou hadice 1,3 m
- plastový ramenní popruh
- bezpečnostní ventil s tlakoměrem

APLIKACE

POUŽITÍ

- Nejprve vyšroubujeme tlakovou pumpičku a ujistíme se, že ventil u aplikační trubice je zavřený (páčka ventilu je napříč),
- nádobu postřikovače naplníme injektážním krémem asi do jedné poloviny,
- našroubujeme pumpičku a postřikovač natlakujeme,
- otevřeme ventil u aplikační trubice a necháme injektážní krém vytlačit až na konec aplikační trubice, pak ventil uzavřeme,
- do předem vyvrtaného a vyčištěného otvoru ve zdivu zasuneme aplikační trubici a ujistíme se, že aplikační trubici lze plynule pohybovat po celé délce vrtu,
- aplikační trubici umístíme na konec vrtu, otevřeme kulový ventil a postupně aplikační trubici vytahujeme, přičemž dbáme na to, aby celá délka vrtu byla vyplněna aplikačním krémem,
- u dalších vrtů postupujeme stejně, aplikační postřikovač pravidelně tlakujeme – ke kontrole dostatečného tlaku slouží bezpečnostní ventil s tlakoměrem, případně vizuální kontrolou sledujeme, zda se injektážní krém z aplikační trubice svévolně vytlačuje i po vytažení z vrtu,
- po ukončení aplikace postřikovač vymyjeme vlažnou vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

návin šíře v kartonu

1 ks

Vydáno 25. 3. 2019, revidováno 27. 3. 2019.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz