

ARMOVACÍ TKANINA 100 je mřížka ze skelných vláken pro zesílení jednosložkových i dvousložkových bitumenových stěrkových izolací (např. BITUMENOVÁ SILNOVRSTVÁ STĚRKA 1K+ a 2K+) v oblastech s vysokým zatížením nebo rizikem vzniku trhlin.

Dále pro zesílení izolací plochých střech ve spojení s výrobky AQUA BLOCKER a AQUA BLOCKER LIQUID v místech s vysokým rizikem vzniku trhlin, jako např. v rozích a koutech.

ARMOVACÍ TKANINA 100 je mřížka ze skelné tkaniny s plastovým povlakem, stabilní v alkalickém prostředí.

VÝHODY, POUŽITÍ

- odolává stárnutí
- dobré zpracovatelské vlastnosti
- přezkoušena dle DIN 18195

TECHNICKÉ ÚDAJE

hmotnost plošná	165 g/m ²
nosič	100% skleněné vlákno
skladování	ve svislé poloze
skladovatelnost	12 měsíců
speciální informace	velikost ok 4×4 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

balení	v kartonu
1000 mm / 50 m	1 ks

Vydáno 31. 1. 2014, revidováno 11. 8. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.