

BALKÓNOVÁ SPOJKA sa používa na spájanie BALKÓNOVÝCH PROFILOV. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

BALKÓNOVÁ SPOJKA je zhotovená z medi alebo lakovaného hliníkového plechu v rôznych farebných a rozmerových variantoch. Je to klampiarsky doplnok na použitie v systéme tenkovrstvových náterových hydroizolačných systémov HASOFT.

- profil je tvarovaný tak, aby umožnil odvod vody mimo čelo balkóna a terasy
- má zhodný prierez s balkónovým profilom a umožňuje teplotnú dilatáciu
- jednoduchá montáž k podkladu pomocou SAMOLEPIACEHO TESNIAČEHO PÁSU
- spojenie jednotlivých dielov sa vykonáva pomocou neutrálneho silikónu
- spĺňa požiadavky európskej normy EAD 220008–00–0402
- výborná korózna odolnosť povrchovej úpravy v kyslom prostredí

PRÍPRAVA PODKLADU

Už vopred vyrovnaný podklad je nutné najprv dostatočne spevniť penetráciou pomocou STAVLEPU alebo HLBOŇA. Po jeho zaschnutí sa na okraj dosky položí BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY, ktorý sa pre jednoduchšiu montáž môže provizórne ukotviť bodovo pomocou lepidla SUPERFIX.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

BALKÓNOVÁ SPOJKA umožňuje dilatáciu profilov, a preto ju lepíme transparentným silikónom BOSTIK. Kryciu fóliu stiahneme len z vrchnej časti (ako u profilov), zvyšok fólie stiahneme až po zhotovení celého balkóna.

POUŽITIE

Medzi BALKÓNOVÝMI PROFILMI je nutné vynechať medzeru min. 5 mm. Tá sa prekryje pomocou BALKÓNOVEJ SPOJKY, ktorá sa prilepí pomocou neutrálneho silikónu BOSTIK. Kryciu fóliu stiahneme z vrchnej časti a BALKÓNOVÚ SPOJKU spoločne s BALKÓNOVÝM PROFILOM z vrchnej strany prelepíme a utesníme pomocou SAMOLEPIACEHO TESNIAČEHO PÁSU. Po dokončení oplechovania sa vykoná na celej ploche (tzn. aj cez samolepiaci tesniaci pás) hydroizolačné súvrstvie (LEPENKOU VO VEDRE alebo TESNIACOU FÓLIU PROFIL).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. v Bratislave vydal na BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	antracit RAL 7016, biela RAL 9010, hnedá RAL 8017, šedá RAL 7001, prírodná meď
báza	lakovaný hliník 0,63 mm, meď 0,55 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	každá jednotka
1 ks	32 mm biela RAL 9010
1 ks	32 mm hnedá RAL 8017
1 ks	32 mm meď
1 ks	32 mm šedá RAL 7001
1 ks	64 mm biela RAL 9010
1 ks	64 mm hnedá RAL 8017
1 ks	64 mm meď
1 ks	64 mm šedá RAL 7001
1 ks	150 mm biela – lodžie RAL 9010
1 ks	150 mm hnedá – lodžie RAL 8017
1 ks	150 mm šedá – lodžie RAL 7001
1 ks	32 mm antracit RAL 7016
1 ks	64 mm antracit RAL 7016

Vydané 2. 11. 2015, revidované 22. 1. 2024.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz