

BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY sa používa pri aplikácii tenkovrstvových hydroizolácií HASOFT na stavby, opravy a celkové rekonštrukcie balkónov a terás. Toto riešenie prináša značné zrýchlenie práce a zvýšenie kvality vykonávaného diela.

BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY je zhotovený z medi alebo lakovaného hliníkového plechu v rôznych farebných a rozmerových variantoch. Je to klampiarsky doplnok na použitie v systéme tenkovrstvových náterových hydroizolačných systémov HASOFT.

- profil je tvarovaný tak, aby umožnil odvod vody mimo čelo balkóna a terasy
- má v hornej časti kompenzačné otvory na obmedzenie teplotnej dilatácie
- jednoduchá montáž k podkladu pomocou SAMOLEPIACEHO TESNIACEHO PÁSU
- spojenie jednotlivých dielov sa vykonáva pomocou neutrálneho silikónu a BALKÓNOVEJ SPOJKY
- spĺňa požiadavky európskej normy EAD 220008-00-0402
- výborná korózna odolnosť povrchovej úpravy v kyslom prostredí

PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál a povrch nesmie byť postriekaný látkami negatívne ovplyvňujúcimi súdržnosť s podkladom (tuky, oleje a pod.). Podklad by mal byť vyrovnaný, nesmie byť zaprášený. Pevnosť v ťahu povrchových vrstiev betónu musí byť aspoň 1,5 MPa. Kaverny alebo iné povrchové vady je potrebné vyplniť opravnou maltou SPRÁVBETÓN. Na zaistenie dobrej príľnavosti opravnej malty pri veľmi suchých (<2% RV) alebo veľmi savých podkladoch je potrebné podklad napenetrovať prípravkom STAVLEP alebo HLBOŇ.

PRÍPRAVA MATERIÁLU

BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY sa jednoducho delí a formátuje nožnicami na plech. Spojovanie profilov a ich upevňovanie sa vykonáva pomocou BALKÓNOVÝCH SPOJOK. Tie umožňujú dilatáciu profilov, a preto ich lepíme transparentným silikónom BOSTIK. Kryciu fóliu stiahneme len z vrchnej (dierovanej) časti, zvyšok fólie stiahneme až po zhotovení celého balkóna.

POUŽITIE

Po zaschnutí penetrácie sa na okraj dosky položí BALKÓNOVÝ PROFIL PRIAMY, ktorý sa pre jednoduchšiu montáž môže provizórne ukotviť bodovo pomocou lepidla SUPERFIX. Medzi jednotlivými dielmi je nutné vynechať medzeru min. 5 mm. Tá sa prekryje pomocou BALKÓNOVEJ SPOJKY, ktorá sa prilepí pomocou neutrálneho silikónu BOSTIK. Kryciu fóliu strhneme len z dierovanej časti profilu a z vrchnej strany ju prelepíme a utesníme pomocou SAMOLEPIACEHO PÁSU. Po dokončení oplechovania sa vykoná na celej ploche (tzn. aj cez samolepiaci pás) hydroizolačné súvrstvie (LEPENKOU VO VEDRE alebo TESNIACOU FÓLIU PROFÍ).

SKÚŠOBNÉ ATESTY

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. v Bratislave vydal na BALKÓNOVÝ SYSTÉM HASOFT SK technické posúdenie číslo SK TP – 14/0058.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +30 °C
farba	antracit RAL 7016, biela RAL 9010, hnedá RAL 8017, šedá RAL 7001, prírodná meď
báza	lakovaný hliník 0,63 mm, meď 0,55 mm
hmotnosť	500 g
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
skladovateľnosť	neobmedzená



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia	
balenie	v kartonu
1 ks	2 m šedý RAL 7001
1 ks	2 m antracit RAL 7016
1 ks	2 m biely RAL 9010
1 ks	2 m hnedý RAL 8017
1 ks	2 m meď

Vydané 2. 11. 2015, revidované 22. 1. 2024.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.