

Pro vnitřní i venkovní použití, včetně sanitárního prostředí, do pracovních i dilatačních spár, jako jsou okolí oken, dveří apod. Vhodný i pro použití v kovozpracujícím průmyslu. Nabízí dobrou přilnavost ke kovům, sklu, plastům apod.

Trvale pružný, neutrálně zrající a univerzálně použitelný stavební těsnicí tmel.

VÝHODY, POUŽITÍ

- bez ředidel
- s ochranným efektem
- dovnitř i ven

APLIKACE

Spotřeba: 1 kartuše 300 ml vystačí na počet metrů:

celková šířka	šířka spáry 5 mm	šířka spáry 8 mm	šířka spáry 10 mm
5 mm	12,5	0	0
8 mm	0	5,0	4,0
10 mm	0	0	3,0

Ke zvýšení přilnavosti radíme použít primer, který vám rádi doporučíme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	dle vzorkovníku
skladování	v chladu a suchu
skladovatelnost	12 měsíců
speciální informace	změny v barevných odstínech jsou vyhrazeny



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení

balení	v kartonu	
300 ml	bílá	20 ks
300 ml	černá	20 ks
300 ml	hnědá	20 ks
300 ml	šedá	20 ks
300 ml	transparentní	20 ks
600 ml	mléčně transparentní	20 ks

Vydáno 29. 7. 2015, revidováno 12. 6. 2018.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz