

BITUMEN ALU PÁSKA sa používa na utesnenie škár a spojov v strešných konštrukciách alebo strešných elementov, ale aj ako vodotesná bariéra v stavebných konštrukciách. Hodí sa na opravy olovených pásov, žľabov i zvodov, ale aj živičných strešných krytín. Je vhodná najmä pre zložité detaily, kde je z dôvodu geometrie potrebná enormná pružnosť lepiaceho pásu. Poslúži ako preventívna ochrana proti mechanickému poškodeniu namáhaných častí hydroizolácií.

Vhodná najmä pre zložité detaily a spoje vďaka svojej deformovateľnosti a trvalej rozmerovej stálosti. Vynikajúca priľnavosť.

BITUMEN ALU PÁSKA je samolepiaca páska zložená z UV stabilnej vrstvy hliníka a jednostranne nanoseného silne tesniaceho lepidla z bitúmenových elastomérov, krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- aplikácia za studena
- odolná poveternostným vplyvom
- odolná voči starnutiu a UV žiareniu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu
- vynikajúca priľnavosť k bitúmenu
- dobrá priľnavosť ku kovu (olovo, hliník, meď, zinok a oceľ), ku sklu, mnohým plastom (PVC a ABS)

APLIKÁCIA

U BITUMENOVEJ ALU PÁSKY musí byť znášanlivosť vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a hrubšie podklady (ako je murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP.

BITUMEN ALU PÁSKA nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná, a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu prilne. Pri aplikácii na akrylátové sklo (PMMA, plexisklo, a pod.) a polykarbonát (Lexan, Makrolon ai.) nemožno očakávať žiadne poškodenie, len pokiaľ sú tieto materiály namontované bez nežiaduceho pnutia.

BITUMEN ALU PÁSKU nelepte ani nezakladajte do betónu. Nepoužívajte v mraze alebo za dažďa. Aplikácia pod vodou je možná iba na uzavretých poréznych podkladoch.

Neodvíjajte a nesnímajte kryciu ochrannú fóliu príliš veľa, namiesto toho ju snímajte súčasne s aplikáciou pásky. S lepením uhladzujte pásku od stredu do strán, aby nedochádzalo k vytváraniu vzduchových bublín, najlepšie PRÍTLAČNÝM VALČEKOM 4,5 CM, aby sa zabránilo porušeniu hliníkového nosiča! Uistite sa, že došlo k dokonalému spojeniu podkladu a samolepiacej vrstvy. Pri nadväzovaní jednotlivých pásov zaistíte ich prekrytie 25–50 mm.

Pri pohybových škárach najprv do škáry vtlačte TESNIACU ŠNÚRU DO DILATAČNÝCH ŠPÁR ale tak, aby pena vyčnievala nad povrch a po nalepení pásky cez ňu vznikla v jej strede slučka. Len tak sa stred pásky bude môcť pohybovať.

Pri odstránení pásky je možné zvyšky bitúmenu čistiť lakovým benzínom, alebo ČISTIČOM.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +70 °C
nosič	hliníková fólia
odolnosť voči teplu	-20 °C až do +80 °C
pevnosť v ťahu	100 N / 50mm
predĺženie pri pretrhnutí	200 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +40 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	24 mesiacov
hrúbka celková	1,5 mm ± 0,1 mm
vodotesnosť	0,2 MPa (120 min, bez úniku)



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
10 m	50 mm	
10 m	150 mm	
10 m	300 mm	
10 m	700 mm	
10 m	1000 mm	

Vydané 21. 6. 2026, revidované 7. 10. 2026.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz