

BUTYL PE OBOJSTRANKA POD KONTRALATY je obojstranne lepiaca páska určená na vzdychotesné olepovanie a utesňovanie latovania pre spomaľovanie prestupu pary v oblasti striech a fasád.

BUTYL PE OBOJSTRANKA POD KONTRALATY je samolepiaca páska zložená z penového polyetylénu, z jednej strany celoplošne naneseného transparentného polyakrylátového lepidla a z druhej strany naneseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla, krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- dvojkomponentná
- obojstranná veľmi vysoká dotyková lepiivosť
- bezpečné a trvalé utesnenie podkladnej vrstvy
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzínu
- dobrá odolnosť voči starnutiu

APLIKÁCIA

BUTYL PE OBOJSTRANKA POD KONTRALATY sa lepí k podkladu butylom, na kontralatú polyakrylátom. Pri páske musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi, kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel, vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako je murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. BUTYL PE OBOJSTRANKA POD KONTRALATY nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná, a dôkladne ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu prilne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	šedá
dutinka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát, butylkaučuk
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnosť pri odlupovaní	5 N / 25 mm
predĺženie pri pretrhnutí	75 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
hrúbka celková	2,4 až 2,8 mm
zaťaženie pri pretrhnutí	20 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
15 m	40 mm	7 ks
15 m	50 mm	6 ks

Vydané 13. 2. 2019, revidované 16. 2. 2019.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz