

BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na trvalé utesňovanie spojov a škár, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov a prenosu vlhkosti. Hodí sa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupu pary, na utesňovanie a fixáciu obloženia skriňových rozvádzačov. Ďalej nájde využitie pri výrobe nádob a kontajnerov.

BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA je samolepiaca páska bez nosiča zložená zo silne tesniaceho butylkaučukového lepidla krytého ochranným prúžkom. Táto oddeľovacia vrstva sa dá vďaka presahom na oboch stranách (Fingerlift) jednoducho sňať.

VÝHODY, POUŽITIE

- odolná voči vode
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolná voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu

APLIKÁCIA

Pri BUTYLOVEJ OBOJSTRANKE BEZ NOSIČA musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná!

Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP.

BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA BEZ NOSIČA nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu priľne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	čierna
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
dutinka	76,50 mm
lepidlo	butylkaučuk
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám	ne
odolnosť voči starnutiu	veľmi vysoká
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnosť pri odlupovaní	≥ 25 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
špeciálne informácie	roofíte, systémový produkt pre obvodové plášte budov
hrúbka celková	1 mm
vodotesnosť	trvalo odolná



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
25 m	15 mm	30 ks
30 m	15 mm	12 ks
30 m	20 mm	10 ks
30 m	30 mm	7 ks
30 m	50 mm	5 ks
45 m	15 mm	18 ks

Vydané 3. 12. 2013, revidované 19. 4. 2021.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz