

BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA S NOSIČOM sa používa na trvalé utesňovanie spojov a škár vo výrobe vozidiel a prístrojov, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov a prenosu vlhkosti. Hodí sa na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupu pary podľa DIN 4108 časť 7. Páskou je možné lepiť ako preplátované spoje fólií, tak aj ich napojenia na stavebné konštrukcie.

BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA S NOSIČOM je samolepiaca páska zložená z PP sieťoviny a obojstranne naneseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla krytého ochranným prúžkom.

VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- odolná voči vode
- veľmi dobrá priľnavosť
- odolná voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu

APLIKÁCIA

Pri BUTYLOVEJ OBOJSTRANKE S NOSIČOM musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. BUTYLOVÁ OBOJSTRANKA S NOSIČOM nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu priľne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikačná teplota	+5 °C až do +40 °C
farba	čierna
dotyková lepiivosť	veľmi vysoká
ďutinka	76,5 mm
lepidlo	butylkaučuk
nosič	PP sieťovina
oddeľovacia krycia vrstva	silikónový papier
odolnosť voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám	ne
odolnosť voči starnutiu	veľmi vysoká
odolnosť voči teplu	-30 °C až do +80 °C
pevnosť pri odlupovaní	≥ 20 N / 25 mm
predĺženie pri pretrhnutí	15 %
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C
hrúbka celková	1 mm
hrúbka nosiče	0,10 mm
trieda reakcie na oheň	E
vodotesnosť	trvalo odolná
zaťaženie pri pretrhnutí	≥ 70 N / 25 mm



TECHNICKÝ LIST

Jednotky balenia

návin	šírka	v kartonu
15 m	15 mm	40 ks
15 m	30 mm	20 ks
15 m	50 mm	12 ks

Vydané 3. 12. 2013, revidované 13. 4. 2022.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačný a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.