

BUTYLOVÁ PÁSKA SUPERFLEXIBILNÁ sa používa na teplej aj studenej strane na vzduchotesné olepovanie a utesňovanie fólií na spomaľovanie prestupov pary podľa DIN 4108 časť 7 v oblasti šikmých striech. Zvlášť tam, kde je z dôvodu geometrie, ktorú treba utesniť, potrebná enormná pružnosť lepiaceho pásu.

BUTYLOVÁ PÁSKA SUPERFLEXIBILNÁ je samolepiaca páska zložená zo špeciálnej PE fólie a jednostranne nanoseného silne tesniaceho butylkaučukového lepidla krytého ochranným prúžkom. Táto oddeľovacia vrstva sa dá vďaka presahom na oboch stranách (Fingerlift) jednoducho sňať.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- vzduchotesná podľa DIN 4108 časť 7
- odolná voči vode
- veľmi dobrá prínavosť
- odolná voči starnutiu
- neodoláva olejom a organickým rozpúšťadlám, napr. benzín
- neodoláva mechanickému namáhaniu

#### APLIKÁCIA

Pri BUTYLOVEJ PÁSKE SUPERFLEXIBILNEJ musí byť znášanlivosť s gumou a plastmi kvôli eventuálnej difúzii zmäkčovadiel vopred vyskúšaná! Podklad musí byť suchý, zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov. Porézne a drsnejšie podklady (ako murivo, betón alebo omietka) je nutné pred polepením dostatočne ošetriť penetráciou STAVLEP. BUTYLOVÁ PÁSKA SUPERFLEXIBILNÁ nie je vhodná na lepenie spojov s mechanickým namáhaním, preto lepiacu pásku nalepujte tak, aby nebola napínaná a starostlivo ju pritlačte. Čím viac ju pritlačíte, tým lepšie k podkladu prilne.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| aplikačná teplota                           | +5 °C až do +40 °C                                    |
| farba                                       | čierna                                                |
| dotyková lepiivosť                          | veľmi vysoká                                          |
| ďutinka                                     | 76,50 mm                                              |
| lepidlo                                     | butylkaučuk                                           |
| nosič                                       | PE fólia                                              |
| oddeľovacia krycia vrstva                   | silikónový papier                                     |
| odolnosť voči olejom, mazivám, rozpúšťadlám | ne                                                    |
| odolnosť voči starnutiu                     | veľmi vysoká                                          |
| odolnosť voči teplu                         | -30 °C až do +80 °C                                   |
| pevnosť pri odlupovaní                      | ≥ 15 N / 25 mm                                        |
| predĺženie pri pretrhnutí                   | ≥ 300 %                                               |
| skladovanie                                 | v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením |
| špeciálne informácie                        | rooftite, systémový produkt pre obvodové plášte budov |
| hrúbka celková                              | 2 mm                                                  |
| hrúbka nosiče                               | 0,025 mm                                              |
| vodotesnosť                                 | trvalo odolná                                         |
| zaťaženie pri pretrhnutí                    | 15 N / 25 mm                                          |



TECHNICKÝ LIST

| Jednotky balenia |       |           |
|------------------|-------|-----------|
| návin            | šírka | v kartonu |
| 10 m             | 50 mm | 10 ks     |
| 10 m             | 80 mm | 6 ks      |

Vydané 3. 12. 2013, revidované 11. 1. 2017.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +421 940 404 051, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)