

DISTANČNÉ PODPERY VÝSTUŽE pomáhajú pri betonáži udržať armatúru (siete, prúty) v správnej polohe. Vďaka rovnomernému rozloženiu výstuže dochádza k rovnomernému rozloženiu napätia a zabráňuje sa deformácii výstuže. Podpery sú vhodné pod karí siete a prúty vo vodorovných konštrukciách.

Polypropylénový výlisok na podloženie karí siete alebo prútu vo výške 20 mm.

VÝHODY, POUŽITIE

- na pevné podklady
- ľahké
- stabilný
- pre rôzne hrúbky krytia

APLIKÁCIA

Podklad musí byť pevný, rovný a čistý. Rozstupy medzi podperami by mali byť také, aby sa výstuž neprehýbala, približne 0,8 až 1 m pre karí siete, 0,8 až 1 m pre prúty Ø 8–12 mm a 1 až 1,2 m pre prúty od Ø 14 mm. V miestach zvýšeného zaťaženia (napr. stĺpy, nábehy) sa odporúča rozstupy skrátiť. Pred betonážou skontrolujte, či osadená výstuž zodpovedá požadovanému krytiu, a overte, že všetky výstuže ležia na dištančných podperách. Zabetónujte bežným spôsobom.



TECHNICKÝ LIST

Balenie

poznámka

v kartóne

100 ks

Vydané 19. 5. 2025, revidované 20. 5. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz