

FASÁDNA PÁSKA je vodeodolná a má skvelú príľnavosť na drsné povrchy – predtým natreté fasády, drsné omietky, tehly, betón alebo drevo. Je ľahko snímateľná, bez zvyškov lepidla, dlhšie než 14 dní, pokiaľ nie je dlhodobo vystavená priamemu slnečnému žiareniu. UV stabilná je 7 dní.

FASÁDNA PÁSKA je samolepiaca páska zložená z tkaniny potiahnutej LDPE fóliou a jednostranne naneseným lepidlom zo silno lepiaceho prírodného kaučuku bez rozpúšťadiel, čím sa šetrí životné prostredie.

APLIKÁCIA

Pásku aplikujeme na čistý, suchý, odprášený a odmastený povrch, kde výborne priľne. Po práci ju možno jednoducho odstrániť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	oranžová
ďutinka	76,50 mm
lepidlo	prírodný kaučuk
nosič	LDPE/tkanina
odolnosť voči teplu	-5 °C až do +60 °C
odolnosť voči UV	7 dní
príľnavosť k oceli	≥ 15 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	12 mesiacov
hrúbka celková	0,200 mm



Jednotky balenia		
návin	šírka	v kartonu
20 m	38 mm	24 ks
20 m	48 mm	24 ks
50 m	48 mm	24 ks

Vydané 31. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overté si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.