

FASÁDNÍ PÁSKA je voděodolná a má skvělou přilnavost na hrubé povrchy – dřive natřené fasády, hrubé omítky, cihly, beton nebo dřevo. Je lehce snímatelná, beze zbytků lepidla, déle než 14 dní, pokud není dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. UV stabilní je 7 dní.

FASÁDNÍ PÁSKA je samolepicí páska složená z tkaniny potažené LDPE fólií a jednostranně naneseného lepidla ze silně lepivého přírodního kaučuku bez rozpouštědel, čímž šetří životní prostředí.

**APLIKACE**

Pásku aplikujeme na čistý, suchý, odprášený a odmaštěný povrch, kde výborně přilne. Po práci ji lze snadno odstranit.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

barva	oranžová
dutinka	76,50 mm
lepidlo	přírodní kaučuk
nosič	LDPE/tkanina
odolnost proti teple	-5 °C až do +60 °C
odolnost proti UV	7 dní
přilnavost k oceli	≥ 15 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	12 měsíců
tloušťka celková	0,200 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
20 m	38 mm	24 ks
20 m	48 mm	24 ks
50 m	48 mm	24 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.