

Hadice slouží jako nekonečný pytel pro úklid suti a dalšího stavebního odpadu.

Další využití má jako ochrana výrobků a při zakrývání ploch před působením vlhkosti a před prachem. Ideální pro opakované použití.

APLIKACE

Hadice se ustříhne na požadovanou délku a její konec se zaváže nebo přehne a zalepí lepicí páskou. Vytvořený pytel je připraven pro úklid a použije se obvyklým způsobem.

Jednotlivé role se mohou lišit v délce návinu a tedy i v hmotnosti. Obvyklá váha je cca 27 kg a délka cca 145 bm (orientační přepočet je 1 kg čisté váhy folie je 5,37 bm).

Další technické údaje o HADICI LDPE na vyžádání. Vyhrazujeme si právo na změny v rámci dalšího vývoje produktu.

aplikační teplota	>10 °C
barva	semitransparentní
nosič	nízkohutnostní polyetylen LDPE
odolnost proti teplu	-30 °C až +70 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
skladování	v suchu při 5 °C až 25 °C
tloušťka celková	0,1 mm



TECHNICKÝ LIST

Balení

poznámka	v kartonu
návin 69 m, šíře 1000 mm, cca 13 kg	1 ks
návin 145 m, šíře 1000 mm, cca 27 kg	1 ks

Vydáno 19. 5. 2014, revidováno 11. 7. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz