

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBKA 0,1 MM sa používa na utesňovanie potrubia a vzduchotechniky. Je vhodná na omotávanie a balenie hliníkom kaširovaných materiálov, zvlášť tam, kde na lepený spoj pôsobí vysoké teplotné zaťaženie a šmykové sily. Ďalej ju možno použiť na utesňovanie nádob a rúrok pri zváraní s ochranným plynom.

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBKA 0,1 MM je samolepiaca páska zložená z hliníkovej fólie a jednostranne naneseného silne lepiaceho polyakrylátového lepidla krytého ochranným pásikom.

**VÝHODY, POUŽITIE**

- nosič odolný voči pretrhnutiu
- nosič odolný voči vode
- veľmi dobrá odolnosť voči stamutiu

**APLIKÁCIA**

HLINÍKOVÁ PÁSKA HRÚBKA 0,1 MM musí byť lepená na suchý podklad zbavený nečistôt, prachu, tukov a olejov.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| aplikačná teplota              | +5 °C až do +40 °C                                    |
| farba                          | lesklý hliník   |
| ďutinka                        | 76,50 mm  |
| lepidlo                        | polyakrylát   |
| nosič                          | hliník  |
| oddeľovacia krycia vrstva      | silikonovaná PE fólia                                 |
| odolnosť voči stamutiu         | veľmi dobrá   |
| odolnosť voči teplu            | -40 °C až do +140 °C                                  |
| odolnosť voči teplu krátkodobá | +180 °C   |
| predĺženie pri pretrhnutí      | ≤ 5 %   |
| priľnavosť                     | ≥ 15 N / 25 mm  |
| skladovanie                    | v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením |
| hrúbka celková                 | 0,10 mm   |
| hrúbka nosiče                  | 0,05 mm   |
| trieda reakcie na oheň         | trieda A2 a B1 podľa DIN 4102                         |
| zaťaženie pri pretrhnutí       | ≥ 60 N / 25 mm  |



| Jednotky balenia |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| návin            | šírka  | v kartonu |
| 50 m             | 19 mm  | 64 ks     |
| 50 m             | 30 mm  | 40 ks     |
| 50 m             | 38 mm  | 32 ks     |
| 50 m             | 50 mm  | 24 ks     |
| 50 m             | 75 mm  | 16 ks     |
| 50 m             | 100 mm | 12 ks     |

Vydané 31. 1. 2014, revidované 2. 5. 2014.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.